东华工程科技股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.，LTD.	工程 Project	201205SB	管道防腐蚀一览表 **Bill of Piping Corrosion Protection**	设计 Designed By		图号 No.	FJPTTSB-DD-MEL-TS-FW-009 201205SB-008-046K
	装置 Job.			校核 Checked By		版次Issue	0
	工序 Subject	008		审核 Approved By		修改Rev.	0
	设计阶段 Design Phase	详细设计				入库时间Date	

第1页,共1页
Page 1 of 1

序号 No.	管线名称或管号 Piping Name or No.	室内或室外 Indoors or Outdoors	外径 Out Diameter (mm)	长度 Length (m)	防腐面积 Corrosion Protect. Area (m2)	内壁或外壁 Inwall or Outerwall	介质温度 Medium Temp.℃	环境特性 Amb. Characteristics		防腐材料名称 Corrosion Protection Material Name	防腐层(漆)结构 Construction of Corrosion Protection Coat						防腐层厚度 Coat Thick. (mm)	备 注 Remarks
								腐蚀介质 Corrosion Medium	压力 Press. (MPa)		底层Understratum		中间层 Middle		面层 Surface			
											型号 Type No.	层数 Layers	型号 Type No.	层数 Layers	型号 Type No.	层数 Layers		
1	OW-TSB26-003-4''-1CU5																	
	无缝碳钢管	室外埋地	114.3	180	64.64	外壁	常温	土壤	常压	环氧煤沥青包覆层	底漆	1	玻纤布	2	面漆	4	≥0.6	
	90° 长半径弯头	室外埋地	114.3	1.05	0.38	外壁	常温	土壤	常压	环氧煤沥青包覆层	底漆	1	玻纤布	2	面漆	4	≥0.6	
2	RW-4″-1CU5																	
	无缝碳钢管	室外埋地	114.3	404	145.07	外壁	常温	土壤	常压	环氧煤沥青包覆层	底漆	1	玻纤布	2	面漆	4	≥0.6	
	90° 长半径弯头	室外埋地	114.3	9.10	3.27	外壁	常温	土壤	常压	环氧煤沥青包覆层	底漆	1	玻纤布	2	面漆	4	≥0.6	